

**SKETSI**

ТУ 20.30.22-070-93296022-2023

Кроющий полуматовый антисептик

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | Колеруемый водно-дисперсионный кроющий антисептик для высококачественной отделки по дереву                                                                                                                                                                     |
| Применение | Для наружных и внутренних работ                                                                                                                                                                                                                                |
| Назначение | Предназначен для окрашивания новых деревянных поверхностей. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, беседок, веранд, а также ранее окрашенных лессирующими составами рубленых стен из бревна и бруса. Прогнозируемый срок службы 21 год*. |

**Технические характеристики**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Теоретический расход, м <sup>2</sup> /л                 | 10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, антисептик следует наносить в два слоя, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия                                                                                                                                                                                                                      |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                      | 42**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                            | 1,3**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Значение pH                                             | 8,0-9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Разбавитель                                             | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Способ нанесения                                        | Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,019")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Совместимость при ремонтном окрашивании                 | Можно окрашивать поверх старых прочных покрытий из лессирующих антисептиков на масляной и алкидной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Время высыхания до перекрывания при 20°C, час, не более | 2, при пониженной температуре и высокой влажности – на следующий день                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Степень блеска покрытия (60°)                           | 20 (полуматовое)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет                                                    | База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint 1000. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL», каталогам для фасадных красок и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.                                                                                                |
| Хранение и транспортирование                            | При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей. |
| Тара                                                    | 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\* Подтверждено сторонней лабораторией, сертификат по запросу

\*\*Данные приведены для неколерованной краски базы «А»

### Инструкция по применению

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности       | <p>Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Условия при выполнении работ | <p>Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими.</p> <p>Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.</p> <p>Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания – дождя.</p> <p>На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков</p> |
| Окрашивание                  | <p>На первый слой разбавить антисептик чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. При нанесении распылением рекомендуем первый слой сразу разравнивать кистью.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Состав                       | <p>Дисперсия акрилового сополимера, алкидная смола, диоксид титана (База А), наполнители, вода, добавки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Очистка инструментов         | <p>Теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Уход за покрытием            | <p>Покрытие не требует специального ухода. Через месяц после нанесения покрытие можно очищать орошением водой</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Охрана труда                 | <p>Состав пожаровзрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.</p>                                                         |
| Охрана окружающей среды      | <p>Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Изготовитель                 | <p>Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация</p> <p>Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (800) 505-98-88,</p> <p>e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a></p>                                                                                                                                                                          |

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте [talatu.com](http://talatu.com)

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.