

WOOD OIL WF 640

Лессирующая масляная пропитка на водной основе



Описание продукта

Быстросохнущее лессирующее покрытие, которое подходит для защиты строганых, пиленых, облицовочных и террасных досок, бревенчатых конструкций, а также для термообработанной древесины. Защищает от ультрафиолета, влаги и загрязнений, подчеркивая декоративный вид поверхности. Подходит для мягких и твердых пород древесины. Масло впитывается в поверхность, создавая тонкую защитную пленку.



Влагозащита



УФ-фильтр



Атмосферостойкость

Применение

Для окраски фасадных досок, садовой мебели, открытых террас, может использоваться для окраски бревен и термодревесины

Ключевые особенности

- ▶ Подчеркивает структуру древесины
- ▶ Высокая скорость сушки покрытия
- ▶ Образует тонкопленочное покрытие
- ▶ Обладает водоотталкивающими свойствами
- ▶ Рекомендуются двухслойное нанесение
- ▶ Подходит для внутренних и наружных работ

Технические характеристики:

Внешний вид, цвет	Прозрачное покрытие, (колеруется в лессирующие оттенки)
Сухой остаток	10%
Межслойная сушка	1–2 часа
Время высыхания	2–3 часа



Рекомендации по использованию

Влажность древесины перед нанесением	не более 18%
Минимальная температура нанесения	+5 °C
Метод нанесения	распыление, кисть, окунание
Расход (1 слой)	8-10 м ² /л

Рекомендуется наносить в два слоя.
При использовании масла на открытых террасах рекомендуется обновление покрытия один раз в течение 1-2 лет по мере износа покрытия.



Воздушное распыление



Кисть



Окунание

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 18%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом P100-150.

Перед нанесением состава рекомендуется обработка поверхности антисептиком **TALATU WOOD ANTISEPT WP 201**.



Возможность колеровки



Схема покрытия

1 слой — TALATU антисептик WP 201, расход 125 гр. м²

2 слой — TALATU масло WF 640, расход 100 гр. м²

3 слой — TALATU масло WF 640, расход 100 гр. м²

